
























	Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Akciós nettó ár (Ft)	Kép
Extech					
	39240	Vízhatlan maghőmérő	Zseb méretű maghőmérő termékek hőmérsékletmérésére. 70 mm-es rozsdamentes acél mérőpálca, 9 mm-es LCD kijelző, Adat tartás, auto kikapcsolás funkció, Hőmérséklet: -40 – +200 Celsius, Pontosság/felbontás: 1/0,1 Celsius,	7 245,00 Ft	
	39272	Összecsukható maghőmérő	Zseb méretű összecsukható maghőmérő termékek hőmérsékletmérésére. 114 mm-es rozsdamentes acél mérőpálca, nagy LCD kijelző, Adat tartás, auto kikapcsolás funkció, Hőmérséklet: -30 – +300 Celsius, Pontosság: 1/0,1 Celsius, Méret: 154X50X20 mm	13 243,00 Ft	
	401050	AC/DC fázis ceruza	Kontakt/nem kontakt AC/DC feszültség teszter. AC: 70-250V, DC: 1,5-36V	158,00 Ft	
	392050	Maghőmérő	Maghőmérő kerek kijelző fejjel termékek hőmérsékletmérésére. 130 mm-es rozsdamentes acél mérőpálca, auto kikapcsolás funkció, Hőmérséklet: -50 – +150 Celsius, Pontosság: 1/0,1 Celsius,	8 824,00 Ft	
	392065	Maghőmérő "T" alakú	Maghőmérő "T" kijelző fejjel termékek hőmérsékletmérésére. 125 mm-es rozsdamentes acél mérőpálca, Kézi és auto kikapcsolás funkció, Hőmérséklet: -50 – +150 Celsius, Pontosság: 1/0,1 Celsius,	6 297,00 Ft	

407740	Hangszintmérő	Hangszint és zajterhelés mérésére használható. Mérési tartomány 30-130dB $\pm 1,5$ dB, A és C súlyozás, Állványra tehető, AC és DC hang kimenettel.	18 900,00 Ft	
461700	Photo Tachometer	Non_Contact Mini fordulatszám-mérő. Mérési távolság max. 152mm. 0,1% pontosság, 99.999 kijelzés.	18 900,00 Ft	
CL200	Exstik Klórmérő	Hordozható összes klór mérő készülék. Folyadékok összes klórmérés tartománya 0,01- 10,0ppm, Működési hőmérsékleti tartomány 0-tól 50 °C, 80%RH Klórmérési hőmérsékleti tartomány 0-tól 50 °C	31 500,00 Ft	
EC500	Kombinált pH/vezetőképesség/TDS/sótartalom mérő	Hordozható pH/vezetőképesség/TDS/sótartalom mérő készülék. Megtestesít egy minilaboratóriumot, mivel folyékony termékek főbb paramétereit megméri.	49 226,00 Ft	
DO600	Exstik II. Oxigén meter	Hordozható oldott oxigén mérő folyadékok mérésére. Üzemeltetési körülmények: 0-50 Celsius Só kompenzáció: 0 - 50ppm Hőmérséklet kompenzáció Automata, 0 - 50 C Magasság kompenzáció 0 – 600m Szaturáció % mérése: 0 -200%, 0.1% felbontás, $\pm 2\%$ FS pontosság Oldott oxigén koncentráció: 0 - 20ppm, 0.01ppm felbontás, $\pm 2\%$ FS pontosság Hőmérséklet mérése: 0-50 C, 0.1 C felbontás, ± 1 C pontosság Tároló kapacitás 25 számozott eredmény	94 674,00 Ft	

	PH100-R	ExStik hordozható pH mérő	Folyadékok gyors és pontos pH méréséhez. Üzemeltetési körülmények 0-50 0C, < 80% RH pH tartomány, pontosság 0,00 – 14,99 / ±0,01 pH Hőmérséklet kompenzáció Automata, 0 – 90 C között Kompenzációs pontosság 0,50 C Hőmérséklet tartomány -5,00 – 90,00 C Hőmérséklet felbontás 0,10 99,9-ig, ez felett 10 Hőmérsékletmérés pontossága -5,00-50,00 C (1 C), 50,00-90,00 C (3 C) Tároló kapacitás 15 számozott eredmény	18 900,00 Ft	
	PH60	PH mérőműszer vízhatlan	Üzemeltetési körülmények 0-50 0C, < 80% RH pH tartomány, pontosság 0,0 – 14,0 / ±0,2 pH Hőmérséklet kompenzáció Automata, 0 – 50 C között Hőmérséklet tartomány 0 – 50 C Hőmérséklet felbontás 0,5C Hőmérsékletmérés pontossága 1 C	17 978,00 Ft	
	PH220-S	PH mérő, elektródával	mV (ORP): ±1999 mV DC ±2 mV pH kalibráció: 1, 2, vagy 3 pontos (4, 7 vagy 10 pH) pH tartomány, pontosság: 0,00 – 14,00 / ±0,02 pH Hőmérséklet kompenzáció Automata, 0 – 100 C között Tartományon kívüli kijelzés „HHH” magas, „LLL” alacsony Hőmérséklet tartomány 0 – 100 C, ±0,5C Tároló kapacitás 25 eredmény Üzemi feszültség 9 voltos elem Automatikus kikapcsolás PH220-S 12mm átmérőjű, közvetlenül a készülékre csatlakozó polikarbonát rúdelektrodával	50 486,00 Ft	
	RHT10	Pára és Hőmérséklet adatregisztráló (USB)	Hőmérséklet tartomány: -40-tól 70°C Hőmérséklet pontosság ±1°C (-10 +40°C tartományban) ±2°C (ezen kívül) Páratartalom tartomány: 0,0-tól 100,0 RH%-ig Páratartalom pontosság ±3% (40-60% tartományban) ±3,5% (20-40 és 60-80% tartományban) ±5% (ezeken kívül) Harmatpont hőmérséklet: -40-tól 70°C, ±2°C (40-100%RH 25°C) Adatrögzítés 32 000 adat tárolása, USB adatátvitelle	22 079,00 Ft	

RHT20	Pára és Hőmérséklet adatrögzítő kijelzővel (USB)	Hőmérséklet tartomány -40-től 70°C (-10 +40°C ±1°C) Páratartalom tartomány 0,0-től 100,0 RH%-ig (-40 +70°C) Páratartalom pontosság 0-20 és 80-100% között ±5% 20-40 és 60-80% között ±3,5% 40-60% között ±3% Felbontás ±0,1 Mintavétel 1 mp és 24 óra között beállítható Adatrögzítés 32 700 adat tárolása (2x 16350) USB adatátvitel	40 387,00 Ft	
RF80	Digitális refraktométer	Mini digitális refraktométer általános felhasználásra. Mérési tartomány: 0 to 45% Brix ± 0.1% nD: 1.3330 - 1.4098 Automatikus hőmérséklet kompenzálás Nulla beállítás	18 900,00 Ft	
TH10	USB datalogger (temperature)	Hordozható hőmérsékletmérő adatrögzítő, szállított termékek, helyiségek hőmérsékleti változás adatrögzítésére, ellenőrzésére. Hőmérséklet tartomány -40-től 70°C Hőmérséklet pontosság ±1°C (-10 +40°C tartományban) ±2°C (ezen kívül) Adatrögzítés 32 000 adat tárolása, választható rögzítési időközök: 2 másodperctől 24 óráig Működési hőmérséklettartomány: -35 - 80°C USB adatátvitel.	16 714,00 Ft	
TH10-E	USB datalogger (temperature) kalibrált	Kalibrált hordozható hőmérsékletmérő adatrögzítő, szállított termékek, helyiségek hőmérsékleti változás adatrögzítésére, ellenőrzésére. Hőmérséklet tartomány -40-től 70°C Hőmérséklet pontosság ±1°C (-10 +40°C tartományban) ±2°C (ezen kívül) Adatrögzítés 32 000 adat tárolása, választható rögzítési időközök: 2 másodperctől 24 óráig Működési hőmérséklettartomány: -35 - 80°C USB adatátvitel.	27 720,00 Ft	
TM40	Thermo méter	Erős, fagyasztott termékbe szúrható maghőmérő, a termék hőmérsékletének ellenőrzéséhez. Mérési tartomány: -50 to 150°C ±1°C Robosztus mérőszár 101mm	6 300,00 Ft	

	TM55	Thermo méter	Élelmiszerhőmérő, Zsebhőmérő, Összehajtható kivitel. Mérési tartomány: -40 - 250 Celsius Behajtható mérőfej hossza: 61mm rozsdamentes acél kivitel (NSF jóváhagyással) Nagy méretű LCD kijelző 0,1 Celsius felbontással Alap pontosság: 0,5 Celsius Automatikus kikapcsolás.	9 454,00 Ft	
	RH520-220	Grafikonos hő- és páratartalom mérő	Szobák, termék hőmérséklet és páratartalom mérésére, grafikus kijelzésére használható készülék. Ideális irodák, intézmények, hotelek részére.	18 900,00 Ft	
Kern					
	HCB 20K50	Akasztós mérleg 20kg (50g)	Függesztve mérhető termékek súlymérésére. Leolvasás 50 g Mérési tartomány 20 kg	15 750,00 Ft	
	KB 650-2NM	Precíziós Mérleg (650g/0,01g)	Kisebb termékek precíziós súlymérés, darabszámlálás, receptmérés, toleranciamérés, %mérés feladatokhoz. Maximális terhelhetőség 650 g Minimális súly 0,5g Minimális kijelzés 0,01 g Linearitás 0,03 g Hitelesítési érték 0,1g Legkisebb darab súlya 0,01 g Működési hőmérséklettartomány +10°C-- +30°C, max. 80% RH (nem kondenzálódott) Adat interface RS232	47 250,00 Ft	
	MLB-A11	Kalibrációs hőmérő szet	Hőmérséklet kalibráló szet Kern MLB mérlegekhez. Hőmérséklet tartomány: -70 +200°C Hőmérséklet felbontás: 0,1°C Kijelzés pontossága: ±0,2°C Érzékelő pontossága: 0-100°C ±1°C, 100-200°C ±1,5°C	47 250,00 Ft	